

Hzs75 Centrale À Béton Prix De La Bétonnière Bunnings

Centrale À Béton

Numéro d'article: HZS75



Introduction

Optimisez vos projets de construction avec la centrale à béton HZS75 - haute efficacité, mélange précis et contrôle automatisé pour des résultats supérieurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Productivité théorique	75 mètres cubes/heure
Hôte de mélange	Modèle JS1500 mélangeur à double arbre horizontal forcé, puissance de mélange 30x2kW, volume de décharge 1,5 mètres cubes, capacité d'alimentation 2,4 mètres cubes.
Machine de dosage	Type PLD2400, 4 silos, silo à agrégats de grande capacité, valeur de pesée maximale 2400L, granulométrie des agrégats ≤ 80 mm.
Précision de mesure	Sable et gravier : $\pm 2\%$, ciment, cendres volantes, eau, additifs : $\pm 1\%$.
Hauteur de déchargement	3,8 mètres
Dimensions totales	24350mm x 10595mm x 18704mm
Capacité totale installée	120 kW
Durée du cycle de travail	60 secondes

Champs d'application	Description du projet
Projets de construction	Immeubles de grande hauteur, grands bâtiments commerciaux
Projets de routes et de ponts	Autoroutes, ponts urbains
Projets de conservation de l'eau	Réservoirs, barrages, canaux
Production commerciale de béton	Principaux équipements pour les usines de production commerciale de béton

Points de vente	Description de l'équipement
Rendement de production élevé	Taux de production théorique : 75 mètres cubes/heure
Bonne qualité de mélange	Le mélangeur JS1500 assure un mélange homogène et une grande efficacité.
Mesure précise	Le système de mesure de haute précision garantit une qualité de béton stable.
Haut degré d'automatisation	Système de contrôle centralisé avec affichage à l'écran, stockage des proportions, compensation automatique
Faible encombrement	Économise les ressources foncières par rapport aux stations de mélange à grande échelle.
Économies d'énergie et respect de l'environnement	Dépoussiérage électrique par impulsions, faible niveau sonore, conformité avec les normes de construction écologique.